



РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА РАМЫ

ПРОФИЛЬ	НАТЯЖЕНИЕ				
	около 12 Н/см	около 15 Н/см	около 20 Н/см	около 25 Н/см	около 30 Н/см
30 x 30 x 3,0/1,8 мм	70 см	64 см	57 см	51 см	42 см
38,1 x 25,4 x 2,5 мм	80 см	74 см	66 см	58 см	49 см
35 x 35 x 2,5 мм	80 см	74 см	66 см	58 см	49 см
ПОД УГЛОМ 40/30 x 30 x 3,0/1,8 мм	85 см	78 см	70 см	62 см	52 см
40 x 30 x 2,5 мм	90 см	83 см	74 см	66 см	55 см
38,1 x 38,1 x 2,8/2,0 мм	109 см	100 см	89 см	80 см	66 см
40 x 40 x 2,8/2,0 мм	120 см	110 см	98 см	88 см	73 см
ПОД УГЛОМ 45/35 x 40 x 3,1/1,8 мм	130 см	120 см	107 см	95 см	80 см
40 x 40 x 4,5/2,0 мм	150 см	138 см	123 см	110 см	90 см
ПОД УГЛОМ 50/40 x 38 x 3,2/2,0 мм	160 см	148 см	132 см	118 см	98 см
50 x 30 x 4,5/2,0 мм	176 см	160 см	144 см	128 см	108 см
50 x 40 x 3,2/2,0 мм	180 см	166 см	146 см	132 см	110 см
ПОД УГЛОМ 55/45 x 40 x 3,2/2,0 мм	190 см	174 см	155 см	138 см	116 см
50 x 40 x 4,5/2,0 мм	210 см	192 см	172 см	152 см	128 см
60 x 40 x 3,0/2,0 мм	225 см	208 см	184 см	164 см	138 см
ПОД УГЛОМ 65/55 x 40 x 4,5/2,5 мм	260 см	240 см	212 см	190 см	159 см
60 x 40 x 6,0/3,0 мм	275 см	254 см	225 см	200 см	168 см
ПОД УГЛОМ 75/65 x 50 x 5,0/2,8 мм	315 см	290 см	258 см	230 см	192 см
80 x 40 x 6,0/3,0 мм	340 см	312 см	280 см	250 см	208 см
ПОД УГЛОМ 85/75 x 50 x 5,0/2,8 мм	350 см	322 см	288 см	256 см	214 см
ПОД УГЛОМ 90/80 x 40 x 6,0/3,0 мм	360 см	332 см	296 см	264 см	220 см
100 x 40 x 6,0/3,0 мм	420 см	386 см	345 см	310 см	256 см
ПОД УГЛОМ 105/95 x 50 x 5,0/2,5 мм	420 см	386 см	345 см	310 см	256 см
ПОД УГЛОМ 110/100 x 40 x 6,0/3,0 мм	440 см	405 см	360 см	320 см	270 см
ПОД УГЛОМ 135/125 x 50 x 5,0/2,5 мм	600 см	550 см			
ПОД УГЛОМ 160/150 x 50 x 5,0/2,5 мм	700 см	640 см			

ПРИМЕР:

Размер рамы по длинной стороне = 100 см, натяжение сетки приблизительно 15 Н/см:

Мы рекомендуем профиль рамы 40x40 мм, толщиной стенки 2,8/2,0 мм,
исходя из прямоугольного размера рамы с пропорциями сторон рамы = 2:3

ИНФОРМАЦИЯ ДАНА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ !