

BLACKBOARD™



	ол ина	осител	Серти икаты
PU	95 микрон	клеевой полиэстер	REACH n° 1907/2006/EU



	М			С		С	
хлопок, полиэстер, смеси полиэстера/хлопка (не подходит для обработанных и сублимационных красителей)							
	45°	70 г	20 см/сек	15 секунд	135°C (275°F)	Среднее (2,5/3,5 bar)	горячий

- арезат материал в зеркал ном отображении
- далите изли ки материала
- асположит материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх
- рижат аппликаци при помо и термопресса
- Снят подложку, когда пленка е е горячая

- **С С Д**
- Для пис ма мелом
- Многоцветная
- Мягкая на о уп

М Мы настоятел но рекомендуем провести тестирование перед запуском в производство



До 60°C, наизнанку	Да наизнанку	Да (цикл)	+ ° &	2-	Между 18°C и 26°C	Вдали от солнечного света и пыли	H4 €

- Стирка (через 24 часа после нанесения)
- Сухая чистка: нет
- Не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами

Документ может быть в любой момент изменен. Следите за обновленными версиями по адресу www.spmachine.ru. Для получения дополнительной информации, пожалуйста обратитесь по адресу: info@spmachine.ru



&

& Tel. +7 812 311 1100
www.spmachine.ru

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105027958

