

DE 2607 VISCOLOWER VISCOSITY REDUCER

ПРОДУКТ	DE 2607 VISCOLOWER - разбавитель для экологичных вытравных красок
СВОЙСТВА	Вспомогательное средство для экологичных вытравных красок для снижения вязкости. Не оказывает негативного влияния на стирку и стойкость цвета изделия.
ПРИМЕНЕНИЕ	Не применяется отдельно. Необходимо использовать вместе с вытравными красками серии DE в количестве 1-3%. Этот раствор снижает вязкость и не влияет на нормальные условия сушки. Можно применять рекомендованные условия сушки согласно описаниям на краску. Перед каждым нанесением необходимо тщательно взбалтывать.
ЦВЕТ	Бежевый
PH	8,5±0,5
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield25°CSp:2,Rpm:100)30 –100Cp
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку 55 нитей/см (для готовой полученной пасты)
СУШКА	Финишная сушка: 160 - 170°C, 2-3 минуты.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.
ХРАНЕНИЕ	Продукт следует хранить при температуре от +5°C до +25°C в хорошо проветриваемом помещении. Должен находиться вдали от прямых солнечных лучей, а крышка должна быть плотно закрыта.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.