

DP 2720 BONDOGLIT SPECIAL GLITTER ADHESIVE

ПРОДУКТ	DP 2720 BONDOGLIT - клей-база для смешения с глиттером
СВОЙСТВА	Мягкий оттиск; Обеспечивает очень яркие и блестящие изображения на тканях; Отличная клейкость и высокая стойкость к стирке; Соответствует экологическим стандартам.
ПРИМЕНЕНИЕ	В базу глиттер рекомендуется добавлять от 15-20%. Применить мягкий ракель, сушка очень важна, соблюдение условий сушки увеличивает износостойкость и придает яркий блеск глиттеру. Можно применять промежуточную сушку. Для повышения стойкости к стиранию рекомендуется добавить 1-3% RB 2602 CUREFAST.
ЦВЕТ	Беловато-прозрачный
PH	7,5±0,5
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield 25°C sp:6, Rpm:10)3.000-10.000 Cp
ПЛОТНОСТЬ	1,05 gr/ml
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку 9-12 нитей/см
СУШКА	Финишная сушка: 160 - 170°C, 1,5-2 минуты.
ОЧИСТКА	Легко смывается водой под давлением.
СТИРКА	Деликатная стирка наизнанку при температуре до 40°C.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.