

FLASH



MAGIC 5025/7025

Высококачественная технология "FLASH"

ИК-сенсор автоматически регулирует заданную температуру.
Регулировка температуры и времени.
Автоматический режим ожидания 20-50%.
Автоматическая рабочая мощность 20-100%.
Просто установите требуемую температуру и промежуточная сушка "MAGIC" автоматически будет регулировать заданную температуру.
Больше никаких перегретых столов!
Больше никаких поврежденных тканей!



Модель
Зона нагрева
Электропитание

Длина
Ширина
Рабочая высота

Модель	MAGIC 5025	MAGIC 7025
Зона нагрева	500 x 500 mm	500 x 700 mm
Электропитание	9,0 kW 13,6 A 3 x 400 V	13 kW 19,6 A 3 x 400 V
Длина	1.080 mm	1.280 mm
Ширина	585 mm	585 mm
Рабочая высота	850 - 1.050 mm	



S-FLASH

Высококачественная импульсная промежуточная сушка

Кварцевые ИК-излучатели 400 x 550 мм
9 ламп, каждую можно включать/выключать отдельно
Таймер времени работы ИК зон нагрева
Автоматический режим ожидания 20-50%.
Автоматическая рабочая мощность 20-100%.

Технические характеристики
Зона нагрева - 400 x 550 мм
Электропитание - 9 kW 13,6 A - 3 x 400 V
Длина - 900 мм
Ширина - 520 мм
Рабочая высота - 800 - 1.000 мм