

Ретушь KIWOFILLER® 408

Устойчивая к растворителям ретушь для трафаретных форм

KIWOFILLER 408 используется преимущественно для ретушировочных работ и заполнения краев на трафаретах, устойчивых к растворителям. Ретушь быстро сохнет и образует эластичную, очень хорошо устойчивую к растворителям и истиранию пленку. Кроме того, **KIWOFILLER 408** обладает прекрасной способностью к растеканию, одной из лучших характеристик ретуши является смачиваемость. Высохшая пленка остается водорастворимой и поэтому легко и без остатка удаляется с сетки теплой или холодной водой.

Способ нанесения Ретуширование: **KIWOFILLER 408** наносится на ретушируемые места кистью. Если средство наносится на тонкие сетки, то можно воспользоваться ракель-кюветой. В случае необходимости проведения мелких ретушировочных работ тонкой кистью рекомендуется разбавление ретуши 10% воды.

Покрытие краев: На тонкие сетки **KIWOFILLER 408** можно нанести с помощью кисти или ракель-кюветы.

Сушка	Приблизительно 10-15 минут при температуре 20 °С.
Разбавление/ очистка	Вода
Цвет	Зеленый
Вязкость	Приблизительно 1500 mPas (DIN 53019, MS 33, D = 100 s ¹)
Указания об опасности/ охрана окружающей среды	KIWOFILLER 408 после разбавления может быть слит в канализацию. Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности!
Хранение	1 год в оригинальной упаковке при температуре 20-25 °С.