



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KIWOFILLER® 412 HV

Устойчивая к растворителям ретушь высокой вязкости

Ретушь KIWOFILLER 412 HV используется для заполнения краев и ретуширования трафаретных форм, устойчивых к растворителям, и выполненных на сетках низких номеров. Она быстро сохнет и формирует эластичную, стойкую к растворителям и абразивному изнашиванию пленку. KIWOFILLER 412 HV обладает отличными характеристиками растекания и смачивания. Ретушь растворима в воде, и легко без остатка удаляется с сетки теплой или холодной водой.

НАНЕСЕНИЕ

Ретуширование: ретушь наносится на нужные места кистью. При нанесении на тонкие сетки или при проведении мелких работ по ретушированию тонкой кистью, ретушь рекомендуется разбавить водой до 10%.

Покрытие краёв: на крупные области ретушь можно нанести с помощью rakel-кюветы.

СУШКА	Около 15 минут при температуре 20-25 °С.
РАЗБАВЛЕНИЕ/ ОЧИСТКА	Вода
ЦВЕТ	Синий
ВЯЗКОСТЬ	Приблизительно 6500 mPas (DIN 53019, MS 33, D = 100 s ⁻¹ , 23°C)
БЕЗОПАСНОСТЬ/ ОХРАНА ОКРУ- ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Остатки обычного рабочего раствора KIWOFILLER 412 HV могут быть слиты в канализацию. Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности.
ХРАНЕНИЕ	2 года (при температуре 20-25°C и в плотно закрытом оригинальном контейнере).