

Экспонирующие напольные установки

МН-ЛАМПА БЫСТРОГО СТАРТА

Металлогалогенная лампа для моментального копирования с высокой оптической эффективностью.

Для точного экспонирования всех чувствительных к ультрафиолетовому излучению копировальных пленок и фотоэмульсий для трафаретных форм, печатных плат и мн.др. Также доступен в горизонтальном исполнении. Специальная версия на 7500 Вт по запросу.



Спецификация:

Мощность	1500 Вт, 3500 Вт oder 5500 Вт
Стандартное исполнение	Копировальный блок на регулируемом по высоте мобильном штативе. Электронное устройство горячего запуска для мгновенного экспонирования. Термостойкая защитная линза, поглощающая UV-B излучение. Включает в себя 1 безозоновую лампу с универсальным спектром для Diazo и SBQ.
Особенности	УФ-спектр формируется за несколько секунд. Удобна в обслуживании, быстрая замена лампы со стороны отражателя. Плоский корпус отражателя. Разъем для подключения дополнительного блока управления и установки программ S16A или цифрового таймера экспозиции S1A.
Цвет	RAL 5002, синий
Руководство по эксплуатации	Немецкий или английский

Аксессуары / Опции

- Блок управления и установки программ S16A, с дисплеем, УФ-фильтром, с памятью на 15 программ экспонирования и 1 вакуумной программой, измерение интенсивности ультрафиолетового излучения
- Цифровой таймер экспонирования S1A (блоку управления S16A)
- Горизонтальное исполнение



Артикул №	Наименование
AS02011	1500 S / 230 V, 50 Hz, в комплекте с подставкой регулируемой по высоте
AS02021	3500 S / 400 V, 50 Hz, в комплекте с подставкой регулируемой по высоте
AS02031	5500 S / 400 V, 50 Hz, в комплекте с подставкой регулируемой по высоте
Аксессуары	
MA11042	Блок управления S16A, с дисплеем, длина кабеля 5 м
MU12051	Цифровой таймер экспонирования S1A
AS02000-50	Трансформатор / 3500 S
AS02000-51	Трансформатор / 5500 S
7095002	Специальный цвет, если не RAL 5002 (как пример, бежевый RAL 1013)
AS02000-98	Одноразовая упаковка «земля» (поддон)
AS02000-99	Одноразовая упаковка «море» (морской ящик)