

УФ-сушка

Компактная УФ-сушка по качеству не уступающая стационарной.

Применяется для сушки УФ-красок и лаков на малочувствительных к теплу материалах, таких как бумага, картон, пластик, металлические и стеклянные пластины и мн.др.

Технические данные:

| | |
|-------------------------|---|
| Мощность излучателя | 28: макс. 160 Вт/см, 40: макс. 140 Вт/см, 50: макс. 120 Вт/см |
| УФ-спектр | 200-400 нм (безозоновые излучатели и специальные спектры по запросу) |
| Стандартное исполнение | Готовая к эксплуатации компактная настольная УФ сушка с воздушным охлаждением; 1 или 2 УФ лампы; фокусирующие алюминиевые шторки отражателя; легкоъемные алюминиевые зеркальные отражатели; в том числе кварцевые диски; счетчик часов работы; цифровой индикатор мощности; общая наработка устройства; излучатель со светозащитными экранами с обеих сторон. |
| Особенности | Плавная регулировка мощности от 30 до 100% и стабилизация сети с электронным балластом. |
| Скорость движения ленты | 5-20 м/мин. бесступенчатая регулировка (другие скорости по запросу) |
| Транспортерная лента | Черная антистатическая сетка |
| Пропускная способность | 28: 30 см, 40: 42 см, 50: 52 см |
| Макс. ширина прохода | 28: 38 см, 40: 48 см, 50: 58 см |
| Макс. ширина сушки | 28: 30 см, 40: 40 см, 50: 50 см |
| Высота прохода | 12 – 80 мм, регулируется вручную |
| Цвет | RAL 5002, синий и RAL 7035, серый |
| Рукв. по эксплуатации | Немецкий или английский |
| Примечание | Подключение к вытяжному каналу, подключение к сети, защита, обеспечивается покупателем. |



Аксессуары / опции (по запросу)

- Более высокая мощность ламп; излучатели без озона и/или специальный спектр; цифровой индикатор скорости транспортной ленты; электронная регулировка пропускной высоты прохода изделия; увеличенная высота прохода; защита от рассеянного излучения на входе/выходе; вытяжка отработанного воздуха; входной контроль (энергосбережение); разная скорость транспортерной ленты.

Пояснение: 28-1 = сушка с 1 излучателем, 28-2 = сушка с 2 излучателями

| Артикул№. | Bezeichnung |
|-------------------------|---|
| UT51071 | 28-1 / 400 V, 50 Hz – Лента 1,5 м |
| UT51072 | 28-2 / 400 V, 50 Hz – Лента 1,8 м |
| UT51073 | 40-1 / 400 V, 50 Hz – Лента 1,5 м |
| UT51074 | 40-2 / 400 V, 50 Hz – Лента 1,8 м |
| UT51075 | 50-1 / 400 V, 50 Hz – Лента 1,5 м |
| UT51076 | 50-2 / 400 V, 50 Hz – Лента 1,8 м |
| UT51000-07 | Z-подставка, управляемая 28 / 40 / 50 |
| UT51000-03 | лоток для сбора материала, плавно регулируемый |
| 7095017 | Специальный цвет, если не RAL 5002 и RAL 7035 |
| UT51000-98 + UT51000-99 | Одноразовая упаковка «земля» (поддон) или «море» (морской ящик) |