

## **PREGAN® 244 E**

### **Водоэмульсионный очиститель на основе растворителей с мягким запахом**

PREGAN 244 E – это смесь растворителей, образующая эмульсию с водой, которая быстро и надежно растворяет различные соединения трафаретных красок. После обработки PREGAN 244 E остатки краски могут быть удалены с сита водой. По своему составу это средство специально приспособлено к требованиям трафаретной печати, т.е. несмотря на великолепное очистительное воздействие, копировальный слой остается нетронутым.

#### **Обработка:**

Перед очисткой по возможности полностью удалить остатки краски шпателем; губкой, смоченной PREGAN 244 E, эмульгировать остатки краски на трафарете и удалять их до тех пор, пока не будет виден копировальный слой. Последующей промывки водой можно, исходя из обстоятельств, избежать. Если же эта рабочая операция, тем не менее, необходима, то перед сливом в канализацию необходимо проследить за тем, чтобы не были превышены нормы содержания углеводов.

#### **Цвет:**

Бесцветный

#### **Точка возгорания:**

Приблизительно + 63 °С

#### **Класс опасности (VbF):**

A Ш

#### **Указания об опасности/охрана окружающей среды:**

При работе с PREGAN 244 E рекомендуется носить защитные перчатки и очки. Следует избегать соприкосновения с глазами и кожей. Следите за хорошим проветриванием рабочего помещения!

PREGAN 244 E содержит углеводороды, поэтому нельзя допускать попадания в канализацию.

Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности!

#### **Хранение:**

2 года в оригинальной упаковке при температуре 20-25 °С.