

## Техническая информация

**KIWO**

### **PREGAN® DL**

#### **Водоземulsionная паста для удаления клея и лаков**

**PREGAN DL** используется для удаления остатков клея и лаков с рамок. Все используемые в трафаретной и текстильной печати двухкомпонентные клеи и лаки, такие, как **KIWOBOND** и **ESTELAN** (за исключением **ESTELAN BX**) могут быть удалены с рамок из алюминия и стали.

<b>Обработка</b>	Нанести <b>PREGAN DL</b> слоем толщиной 1-2 мм на поверхность с остатками клея или лака; по прошествии 10-20 минут набухший слой удалить с поверхности рамы шпателем или ножом. В случае необходимости удаления особенно твердо застывших остатков процесс повторяется. Остатки <b>PREGAN DL</b> смываются водой.
<b>Цвет</b>	Бежевый, прозрачный
<b>Консистенция</b>	Пастообразная
<b>Точка возгорания</b>	Приблизительно + 91 °С
<b>Указания об опасности/ охрана окружающей среды</b>	Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности! Следите за хорошим проветриванием рабочего помещения!
<b>Хранение</b>	2 года в оригинальной упаковке при температуре 20-25 °С.