

## Техническая информация

### PREGASOL CF 70

Жидкий концентрат (1:70) для ручного отслаивания фотоэмульсии

Отслаиватель (смывка) PREGASOL CF 70 – высокоэффективный жидкий концентрат для удаления фотоэмульсии с трафаретных печатных форм. Раствор PREGASOL CF 70 не имеет ни цвета, ни запаха, не содержит хлора, не производит отбеливания и оказывает минимальное воздействие на трафаретную сетку. Один флакон PREGASOL CF 70 предназначен для получения 5 литров готового к использованию раствора (1:70).

**ПОДГОТОВКА** Для приготовления рабочего раствора отслаивателя, PREGASOL CF 70 необходимо смешать с водой, из расчета 1 флакон (70 мл) на 5 литров воды, после чего тщательно перемешать.

Объем воды 5 литров является стандартно рекомендуемым, однако, при работе с трудноудаляемыми эмульсиями может понадобиться более высокая концентрация раствора. В этом случае, флакон PREGASOL CF 70 можно добавить в меньший объем воды (4-4,5 литра).

**ПРИМЕНЕНИЕ** Перед отслаиванием необходимо полностью удалить с сетки все остатки краски очистителями серии PREGAN или KIWOCLEAN, после чего нанести раствор отслаивателя с обеих сторон трафарета при помощи щетки, например, SCREENBRUSH #3. После прохождения первичной реакции в течение 1-2 минут, эмульсия легко удаляется с сетки сначала при помощи щетки, а затем с применением гидропистолета высокого давления. Примечание: концентрат PREGASOL CF 70 является кислым препаратом для предотвращения выпадения в осадок после разбавления жесткой водой. Кислотные компоненты могут иметь обесцвечивающее воздействие на стальные и гальванизированные стальные рамы. Рекомендуется проводить предварительные тесты.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Цвет: бесцветный, прозрачный  
Консистенция: жидкость  
Плотность (20°C): около 1,23 г/см<sup>3</sup>  
Значение pH: менее 1 (в неразбавленном виде)  
Значение pH: около 1,9 (в разбавленном виде)

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** При работе с PREGASOL CF 70 рекомендуется применение защитных очков и перчаток, а также обеспечить хорошую вентиляцию. При попадании на кожу тщательно смыть водой. Примечание: используйте PREGASOL CF 70 по назначению – только для удаления фотоэмульсии. Не смешивайте с прочими химикатами из-за возможности начала неконтролируемой реакции и выделения токсичного йода. При контакте с хлоросодержащими химикатами (PREGAN ANTIGHOST) может выделяться хлор.



## Техническая информация

---

Раствор PREGASOL CF 70 не содержит тяжелых металлов и компонентов хлора, и может безопасно сливаться в канализационные сети.

### ХРАНЕНИЕ

2 года (при 20 - 25°C).

После замерзания возможно выпадение белого осадка. После согревания и перемешивания он растворяется без потери свойств продукта.