

RB 2535PRINTPASTE S SPECIAL WATER PASTE

ПРОДУКТ	RB 2535 PRINTPASTE S - паста для колеровки пигментами
ПРИМЕНЕНИЕ	Наносится на светлые ткани, используются пигменты группы PG, не более 3%. Для более высокой стойкости к стирке можно добавить 1-3% катализатора RB 2600 или 0,5-1% катализатора RB 2601.
ЦВЕТ	Кремовый
PH	9.0± 0.5
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield25°CSp:6,Rpm:10)15.000–40.000Cp
ПЛОТНОСТЬ	1,01 gr/ml
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку 43–55 нитей/см
СУШКА	Финишная сушка: 160°C - 170°C, 2 минуты.
ОЧИСТКА	Легко смывается водой под давлением.
СТИРКА	Бережная, при температуре 40°C.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра 5, 10 и 30 кг

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.

- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий.

Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.