

RB 2608 ANTIBLOCK **ANTI BLOCKING AND ANTI CHOKING AGENT**

ПРОДУКТ	RB 2608 ANTIBLOCK - средство для защиты красок на водной основе от загустения и блокировки ячеек.
СВОЙСТВА	Используется для добавки в краски на водной основе предотвращая загустение и блокировку ячеек при трафаретной печати, для облегчения прохождения краски через сетку. Повышает производительность при печати.
ПРИМЕНЕНИЕ	Не используется отдельно. Применяется в печатных красках на водной основе путем добавления 1–3% в зависимости от желаемого результата. В качестве средства для защиты от свертывания и благодаря замедляющей способности запечатанное изделие должно быть очень хорошо высушено. В зависимости от количества добавки, снижается стойкость к истиранию. При использовании в печатной краске рекомендуется сушить при температуре 160°C-170°C, 2-3 минуты.
ЦВЕТ	Прозрачный
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield25°CSp:20,Rpm:7) 300 -10.000Cp
ПЛОТНОСТЬ	1–1,5 gr/ml
ХРАНЕНИЕ	Следует защищать от прямых солнечных лучей, сильной жары и холода.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.