

Модель S

УФ-сушка

Стационарная универсальная УФ сушка.

Применяется для скоростной полимеризации УФ-красок и лаков на малочувствительных к теплу материалах, таких как бумага, картон, различного типа пластики, металлические и стеклянные пластины и т.д. Специальные форматы и индивидуальный дизайн по запросу.



Технические данные:

Мощность излучателя	Каждый источник макс. 120 Вт/см, от 140 см макс.100 Вт/см, от 160 см макс.80 Вт/см
УФ-спектр	200-400 нм (безозоновые излучатели и специальные спектры по запросу)
Стандартное исполнение	УФ сушка с воздушным охлаждением; фокусирующие алюминиевые шторки отражателя; легкосъемные алюминиевые зеркальные отражатели; счетчик часов работы; цифровой индикатор мощности лампы; общая наработка устройства; вакуум ленты; вывод озона; журнал ошибок; излучатель со светозащитными экранами с обеих сторон.
Особенности	Включает ручное управление и управление сенсорной панелью; плавная регулировка мощности от 30 до 100% и стабилизация сети с электронным балластом.; интенсивное воздушное охлаждение с контролем температуры.
Скорость движения ленты	5-20 м/мин. бесступенчатая регулировка (другие скорости по запросу)
Транспортерная лента	Черная антистатическая сетка
Высота прохода	20 мм, фиксированная
Цвет	RAL 5002, синий и RAL 7035, серый
Рукв. по эксплуатации	Немецкий или английский
Примечание	Подключение к вытяжному каналу, подключение к сети, защита, обеспечивается покупателем.

Аксессуары / опции (по запросу)

- Более высокая мощность ламп; излучатели без озона и/или специальный спектр; удлинение конвейерной ленты или другая скорость конвейерной ленты; кварцевые диски; наклонная полка для изделий; транспортировка изделий слева направо (вместо справа налево); входной контроль (энергосбережение); блок с 20 ячейками хранения заданий для предварительной настройки и сохранения параметров задания; пользовательский цвет.

Пояснение: S 40-x: «40» = длина излучателя в см / ширина конвейерной ленты, «x» = количество излучателей.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	1 Strahler	2 Strahler	3 Strahler
US53x08C	S 40-x / 400 V, 50 Hz			
US53x10C	S 50-x / 400 V, 50 Hz			
US53x12C	S 60-x / 400 V, 50 Hz			
US53x14C	S 70-x / 400 V, 50 Hz			
US53x16C	S 80-x / 400 V, 50 Hz			
US53x18C	S 90-x / 400 V, 50 Hz			
US53x20C	S 100-x / 400 V, 50 Hz			
US53x22C	S 110-x / 400 V, 50 Hz			
US53x24C	S 120-x / 400 V, 50 Hz			



Artikel-Nr.	Bezeichnung
US53x26C	S 130-x / 400 V, 50 Hz
US53x28C	S 140-x / 400 V, 50 Hz
US53x30C	S 150-x / 400 V, 50 Hz
US53x32C	S 160-x / 400 V, 50 Hz
US53000-98 + US53000-99	Одноразовая упаковка «земля» (поддон) или «море» (морской ящик)