

Техническая информация

PREGASOL® K-FL (1:20)

Жидкий концентрат (1:20) для отслаивания фотоэмульсии

Отслаиватель (смывка) PREGASOL K-FL - эффективный жидкий концентрат для удаления фотоэмульсии с трафаретных печатных форм. Для приготовления рабочего раствора концентрат необходимо разбавить водой в соотношении 1:20. Раствор PREGASOL K-FL не имеет ни цвета, ни запаха, не содержит хлора, и оказывает минимальное воздействие на трафаретную сетку.

ПОДГОТОВКА Для приготовления рабочего раствора, PREGASOL K-FL необходимо смешать с водой, из расчета 1 литр отслаивателя на 20 литров воды. Соотношение 1:20 является стандартно рекомендуемым, однако, при работе с трудноудаляемыми эмульсиями, концентрат можно добавить в меньший объем воды (например, 1:15), тем самым получая более высокую концентрацию отслаивателя.

ПРИМЕНЕНИЕ Перед отслаиванием необходимо полностью удалить с сетки все остатки краски очистителями серии PREGAN или KIWOCLEAN, после чего нанести раствор отслаивателя с обеих сторон трафарета при помощи щетки SCREENBRUSH #3. После прохождения первичной реакции в течение 1-2 минут, эмульсия легко удаляется с сетки сначала при помощи щетки, а затем с применением гидropистолета высокого давления.

Примечание: недопустимо высыхание раствора отслаивателя на фотоэмульсии, засохший раствор в дальнейшем практически невозможно удалить.

Примечание: PREGASOL является кислым препаратом для предотвращения выпадения в осадок после разбавления жесткой водой. Кислотные компоненты могут иметь обесцвечивающее воздействие на стальные и гальванизированные стальные рамы. Рекомендуется проводить предварительные тесты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет: бесцветный, прозрачный
Консистенция: жидкость

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ При работе с PREGASOL K-FL и его раствором рекомендуется применять защитные очки и перчатки, а также обеспечить хорошую вентиляцию. При попадании на кожу тщательно смыть водой.

Примечание: используйте PREGASOL K-FL по назначению – только для удаления фотоэмульсии. Не смешивайте с прочими химикатами из-за возможности начала неконтролируемой реакции и выделения токсичного йода. При контакте с хлоросодержащими химикатами (PREGAN ANTIGHOST) может выделяться хлор. Раствор PREGASOL CF 70 не содержит тяжелых металлов и компонентов хлора, и может безопасно сливаться в канализационные сети.

ХРАНЕНИЕ 2 года (при 20 - 25°C).
После замерзания возможно выпадение белого осадка. После согревания и перемешивания он растворяется без потери свойств продукта.