

RB 2300 CMYK PASTE PHOTOGRAPHIC PRINT PASTE

ПРОДУКТ	: RB 2300 CMYK PASTE – Для растровой печати
СВОЙСТВА	Позволяет использовать более высокие номера сеток, что дает возможность получать качественные растровые изображения. Не блокирует ячейки трафарета. Соответствует экологическим стандартам Ekoteks 100 Class I.
ПРИМЕНЕНИЕ	База RB 2300 предназначена для светлых тканей, для получения цвета необходимо добавить пигменты серии PG до 3%. Сушка рекомендуется при температуре 165 °С в течение 1,5-2 минут.
ЦВЕТ	Прозрачный
PH	8.5±0.5
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield25°CSp:6,Rpm:10)20.000-50.000ср
ПЛОТНОСТЬ	1,04 gr / ml
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку 62–120 нитей/см
СУШКА	Финишная сушка:160°C - 170°C, 1,5-2 минуты.
ОЧИСТКА	Легко смывается водой под давлением.
СТИРКА	Бережная, при температуре 40°C.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.